



DRIFT OCH UNDERHÅLL

BAD

Ballingslöv®
vardagsglädje



Vardagsglädje på plats hos dig!

Grattis till att du valt Ballingslövs bad till ditt hem. Vi vet att du kommer att använda ditt badrum dagligen och därför är det viktigt för oss att du blir nöjd. Badrumsmöbler från Ballingslöv baseras alltid på ett gediget produkt-kunnande och hög kvalitet.

Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om produkten och hur ni sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under lång tid framöver.

Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. Koncernen är en av de ledande tillverkarna för kök, bad och förvaring.



Skötsel

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

MÅLADE YTOR

Använd vanliga flytande rengöringsmedel som är skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat som innehåller slipmedel eller ammoniak, då dessa kan repa ytan och/eller förstöra ytan på annat sätt.

LACKERADE TRÄYTOR

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och eftertorka med väl urvriden trasa. Använd vanliga flytande rengöringsmedel som är skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat som innehåller slipmedel eller ammoniak. Använd aldrig thinner och dylikt för fläckborttagning.

LAMINAT- OCH MELAMINYTOR

Använd vanliga flytande rengöringsmedel som är skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat som innehåller slipmedel eller ammoniak. Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis undvikas.

LÅDOR, BACKAR OCH INREDNINGSDETALJER

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får inte användas, då dessa kan skada plastdetaljer.

Till läderdetaljer rekommenderar vi att ni använder *Leather Clean & Protect*. Finns hos våra återförsäljare.

TVÄTTSTÄLL I PORSLIN

Använd vanliga rengöringsmedel. Använd inte rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp. Starka syror (t ex svavelsyra) och starka alkalier (t ex kaustiksoda) bör inte användas.

TVÄTTSTÄLL I GJUTMARMOR

Använd vanliga flytande rengöringsmedel utan slipmedel. Tvättstället skall inte utsättas för syror, ammoniak, avloppsrengöring, hårfärgningsprodukter eller klorin.

TVÄTTSTÄLL I KOMPOSITSTEN

Kompositsten rengörs med varmt vatten. Vid grövre nedsmutsning kan Surface Cleaner användas till båda materialen. Till kompositsten kan även Q-action användas. För uppfräschning finns polish till kompositskivor.

Luckor

MODELL	TJOCKLEK	MATERIAL	YTA	KANTLIST	ÖVRIGT
Bright faner	19	Spånskiva / fanerat	Bets / klarlack	7 mm trä	
Bright kulör	19	MDF	Målad		
Lessmore	19	MDF	Målad		
Mono kulör	19	MDF	Målad		
Stella kulör	19	MDF	Målad		
Strict kulör	19	MDF	Målad		Integrerat grepp i aluminium
Vanity faner	19	Spånskiva / fanerat	Bets / klarlack	10 mm trä	

Materialfakta

SKÅPSTOMMAR

Ballingslövs skåpstommar för badsortimentet är tillverkade av 16 mm fanerad, målad melamin eller melaminbelagd spånskiva.

LUCKOR

Målade luckor är tillverkade av MDF (Medium Density Fiber-board) som är en träfiberskiva med stor täthet, formstabil och lämplig för ytbehandling. Ballingslövs unika ytbehandling sker genom sex olika behandlingsmoment i form av putsning och målning. Fanerade luckor har en massiv träkant runt om. Träfaneret till luckan är knivskuret ur utvalda stockar, var och en med sin naturliga variation och färg.

HYLLOR OCH HYLLBÄRARE

Fanerade skåp är försedda med fanerade hyllor. Målade skåp är försedda med målade hyllor. Glashyllor är tillverkade av 5 mm härdat klarglas.

SVART TRÄLÅDA av svartbetsad plywood. Lådan har rullvagnssystem med valsar och är utdragbar i hela sitt djup. Bärförmågan på skenorna är 40 kg. Lådorna är mjukstängande.

GRÅ LÅDA av foliebelagd MFC. Lådan har rullvagnssystem med valsar och är utdragbar i hela sitt djup. Bärförmågan på skenorna är 40 kg. Lådorna är mjukstängande.

GÅNGJÄRN

Självstängande med inbyggd dämpning. Gångjärnen är helt i metall, med clip-funktion, vilket innebär att luckan med ett enkelt handgrepp kan demonteras. Öppningsvinkeln är 155° på Vanity och 110° på övriga serier. Justerbart i sid-, höjd- och djupled.

MONTERING

En utförlig monteringsanvisning följer med vid leverans. Planerar du nya väggar kan du beräkna placeringen av regler med hjälp av denna information.

Se även monteringsfilmer på:
www.ballingslov.se/badrum/montering-badrum

ELINSTALLATION

Kontakta alltid behörig installatör.

GARANTI

Ballingslövs badrumsinredningar kommer med en materialgaranti på 20 år på lådor, gångjärn och beslag från Blum, samt 5 års materialgaranti på övriga inredningsdetaljer. Garantierna gäller vid konstaterat fabrikationsfel. Det är avgörande att montaget skett enligt våra monteringsanvisningar och att skötselanvisningarna följts.

Garantin gäller inte vid felaktig rengöring eller slitage som beror på felaktig installation.

Reklamationsanmälan ska lämnas till Ballingslövs återförsäljare, med bifogat ordernummer.

Transportskador ska anmälas inom 10 arbetsdagar.

Signera inte fraktsedeln innan du besiktigt det levererade godset.

RESERVATIONER

Väljer du fanerade luckor, lådfronter eller tillbehör väljer du samtidigt något personligt och unikt. Trä är naturmaterial och visar ofta variationer i färger och strukturer, även mellan enskilda luckor/lådfronter/detaljer och leveranser, vilket är viktigt att känna till.

Ballingslövs ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



Ballingslöv®

Ballingslöv AB, 281 87 Ballingslöv
Tel +46 451 460 00 | info@ballingslov.se
ballingslov.se